



Boracol 10_3Bd

3.1.2025

Valmisteryhmä: Puunsuoja-aine PT8 VAIN AMMATTIKÄYTTÄJILLE. Ostaessasi tarvitset voimassa olevan Y-tunnuksen.

Puunsuoja-aine, jota käytetään homeiden, sienien ja tuholaisten torjuntaan. Sienitautien torjunnassa käytetään ennaltaehkäisevänä hoitona. Käyttöalue sisätilat. Ulkona katetuissa tiloissa. Antaa laajemman ja pitkäaikaisemman suojan kuin perinteiset puunsuoja-aineet.

Soveltuu mm. rakennuslevyille, puulle, mineraalisille pinnoille.

Esimerkkejä Boracol 10_3Bd käyttötavoista

- * Merkityt vahinkopaikat
- * Ikkunasaneerauksissa
- * Lattiasieni puussa & muurissa
- * Kosteus-/lahovahingot vintillä ja ryömimistilassa
- * Sienivaurio lattian puurakenteissa
- * Puun sienivaurio
- * Veneiden puuosien ja teak kansien levä- ja homeongelmien ehkäiseminen ja hoitaminen
- * Homepilkkujen ehkäiseminen ja tuhoaminen.

Huom. Ei valkaise tummentumia.

Tuoteseloste:

Levitys:	Harjalla, siveltimellä tai ruiskuttamalla
Käyttäminen:	Käyttövalmis liuos, ei laimenneta.
Riittoisuus:	n. 5 m ² /L.
Pakkauskoot:	1, 2 ½, 5 ja 10 litraa.
Väri:	Väritön
Haju:	Lähes hajuton
Leimahduspiste:	>150°C
Käsittelyolosuhteet:	Lämpötila 5°- 40° C, suhteellinen kosteus alle 90 %.
Käsittely:	Boracol 10_3Bd levitetään siveltimellä, harjalla, telalla, sienellä tai ruiskuttamalla. Aineen annetaan vaikuttaa noin vuorokauden ajan, jonka jälkeen irtoava kasvusto poistetaan esim. harjaamalla. Aine tuhoaa hometta ja kasvustoa ja estää uuden syntymistä. Käsittelyn voi tarvittaessa uusida, että aine pääsee imeytymään kasvuston poistamisen jälkeen rakenteeseen. Maalataan normaaliin tapaan pinnan kuivuttua.
Työvälineiden pesu:	Vesijohtovedellä. Pesuvesi on vaarallista jätettä eikä saa päästää viemäriin. Käytetyt välineet ja materiaalit hävitettävä turvallisesti kuivana jätteenä.



Palo ja räjähdysvaara: Boracol 10 3-Bd ei nosta puun syttymispistettä
Syövyttävyyys: Voi aiheuttaa paljaiden metallien, erityisesti alumiinin, vähäisen hapettumisen!

Soveltuvuus liimojen kanssa: Boracolilla kyllästetty puu voidaan liimata.

Reaktiivisuus muihin materiaaleihin: Ei reagoi lasin, tekstiilien, rappauksen, kumin, kitin, saumaustaastin, tiivistemassojen tai maalien kanssa.

2

Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Pese kätesi ja altistunut iho ennen ateriointia ja työn jälkeen.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytä tiiviisti suljettuna.
Säilytä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Ei saa käyttää paikoissa, joissa lapset voivat joutua suoraan kosketukseen tuotteen kanssa. Saa ainoastaan käyttää katettuihin puurakennelmiin joihin lapsilla ei ole pääsyä.

Turvallisuussuosituksen:

Varmista hyvä ilmanvaihto käsitellessäsi ja levitettäessä. Ei saa käyttää puuhun, joka voi olla suorassa kosketuksessa ruoan, eläinten rehun tai juomaveden kanssa. Älä käsittele puuta, joka on suorassa kosketuksessa maaperän tai veden kanssa. Ei saa jättää sisällä viimeiseksi pinnaksi pinnoille, joihin voidaan helposti koskea. Ylimääräinen tuote on kerättävä ja käytettävä uudelleen tai hävitettävä vaarallisena jätteenä. Tuotetta ei saa päästä maaperään, pohjaveteen, pintaveteen eikä viemäri- tai sadevesikanavaan.

Varastointi: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Säilytä alkuperäispakkauksessa tiivisti suljettuna turvallisessa paikassa. Pidä tuote erillään ruuista, juomista, juomavedestä ja eläinten rehuista. Ei saa jäätyä.

Säilyvyys: Tuote on stabiili 24 kk:n ajan viileässä ja kuivassa olosuhteessa.

Tehoaine: Boorihappo 5,43 %; 0,571 grammaa/litra
Didekyylidimetyyliammoniumkloridi 2,45 %; 0,258 grammaa/litra

Muut aineet: 2-Propanoli